

Fire Hose

สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ กอลล์เมอร์ แอนด์ ฮัมเมล



GOLLMER & HUMMEL
— The Hosefactory —



TITAN



HERKULES

สายดับเพลิงชนิดผ้าใบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ตัวสายผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
- เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถรับแรงดัน ได้สูง 870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีขนาด 1.5" และ 2.5" ความยาว 20 และ 30 เมตร
- ชนิดสีขาวอาบยาภายใน เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร
- ชนิดสีแดงอาบยาภายในและเคลือบสารพิเศษภายนอก ทนต่อการเสียดสีได้ดีกว่าชนิดสีขาว
- ได้รับมาตรฐาน DIN 14811, BS 6391, Lloyds Register
- ผลิตกันที่จากประเทศเยอรมนี

SPECIFICATION: Titan Fire Hose

SIZE	WALL THICKNESS	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE
1.5"	2.0 mm.	230 PSI	870 PSI
2.5"	2.1 mm.	230 PSI	870 PSI

SPECIFICATION: Herkules Fire Hose

SIZE	WALL THICKNESS	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE
1.5"	2.1 mm.	230 PSI	870 PSI
2.5"	2.2 mm.	230 PSI	870 PSI



GOLLMER & HUMMEL
— The Hosefactory —



PROGRESS

สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ตัวสายส่งน้ำดับเพลิง มี 3 ชั้น แนวตั้งใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ แนวนอนใช้เส้นใยโพลีอามายทอแน่นทั้งเส้น เคลือบด้วยยางเกรดพิเศษ เอ็นปีอาร์/พีวีซี ทั้งภายในและภายนอก ภายในราบเรียบ ไม่มีตะเข็บรอยต่อ ภายนอกมีสันนูนเพื่อความกระชับมือ แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นทนต่อการลากถู
- เหมาะสำหรับใช้งานหนัก (Heavy Duty) สามารถรับแรงดันได้สูง 870 ปอนด์ต่อตารางนิ้วมีขนาด 1.5" และ 2.5" ความยาว 20 และ 30 เมตร
- เป็นสายที่ทนต่อการทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียมและสารเคมีได้ทั้งหมดทั้งทนต่อการเสียดสี แสงยูวี โอโซน และกรด-ด่าง
- ไม่ต้องทำความสะอาดหรือตากให้แห้ง
- ได้รับมาตรฐาน DIN 14811, BS 6391, Lloyds Register
- ผลิตกันที่จากประเทศเยอรมนี

SPECIFICATION: Progress Fire Hose

SIZE	WALL THICKNESS	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE
1.5"	2.3 mm.	230 PSI	725 PSI
2.5"	2.6 mm.	230 PSI	725 PSI