

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงยกหัว

Dry Chemical Fire Extinguisher

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537



มอก. 332-2537



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง
- ผงเคมีแห้งที่บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเบลเยียม (Complies with EN 615 standard)
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับเคลื่อนผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ทำให้ไฟดับลง
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

พื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อควรระวัง :

หลังจากการใช้งาน น้ำยาดับเพลิงจะใช้หมด หรือไม่หมดก็ตาม ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง



SPECIFICATION

Model		DRY 2.2 Lbs	DRY 5 Lbs	DRY 10 Lbs	DRY 15 Lbs	DRY 20 Lbs	DRY 50 Lbs	DRY 100 Lbs
Capacity (น้ำหนักเคมี)	Kg.	1.0	2.3	4.5	6.9	9.1	22.7	45.5
Weight of Container (น้ำหนักถัง)	Kg.	0.9	1.2	2.6	2.9	4.0	29.3	38.7
Gross Weight Approx. (น้ำหนักรวม)	Kg.	1.9	3.5	7.1	9.8	13.1	52.0	84.2
Unit Height (ความสูง)	mm.	325	356	500	550	610	690	1050
Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm.	90	114	138	152	176	295	305
Propellant (แรงขับเคลื่อน)	Gas	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Working Pressure (แรงดันใช้งานปกติ)	Psi	195	195	195	195	195	195	195
Test Pressure (แรงดันขณะทดสอบ)	Psi	400	600	600	600	400	400	400
Discharging Time (ระยะเวลาฉีด)	Sec.	9	12	15	20	24	40-55	80-100
Shooting Range (ฉีดได้ไกล)	M.	2-4	3-5	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10
Fire Rating (ความสามารถในการดับเพลิง)	TIS.	2A-2B	4A-5B	6A-20B 6A-30B	6A-20B 6A-30B 10A-40B	6A-20B 6A-30B 10A-40B	10A-40B	10A-40B