

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงยกหัว

Halotron® I (Clean Agent) Fire Extinguisher The Effective Halon 1211 Substitute

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาโลน 1211 โดยตรงและได้รับมาตรฐาน



โปรดระวังของเลียนแบบ
ขอเอกสารรับรองหรือหนังสือแต่งตั้งจากผู้ขายทุกครั้ง



(5-YEAR)
WARRANTY

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ตัวน้ำยาเป็นก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- น้ำยาได้รับมาตรฐาน UL
- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาโลน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B
- สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด (Class A, B, C)
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- ตัวน้ำยาผลิตจากบริษัท AMERICAN PACIFIC CORPORATION (AMPAC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การรับรอง

- EPA (U.S. Environmental Protection Agency)
- FAA (U.S. Federal Aviation Administration)

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

สถานที่ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องแล็บ ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง ฯลฯ



บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำยาดับเพลิง HALOTRON® I จากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า (http://www.halotron.com/international_distributors3.php)

SPECIFICATION

Model		HAL 2.2 Lbs	HAL 5 Lbs	HAL 10 Lbs	HAL 15 Lbs	HAL 50 Lbs	HAL 100 Lbs
Capacity (น้ำหนักเคมี)	Kg.	1.0	2.3	4.5	6.9	22.7	45.5
Weight of Container (น้ำหนักถัง)	Kg.	1.0	1.3	2.7	3.3	29.3	38.7
Gross Weight Approx. (น้ำหนักรวม)	Kg.	2.0	3.6	7.2	10.2	52.0	84.2
Unit Height (ความสูง)	mm.	370	375	520	550	690	1050
Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm.	78	112	138	153	295	305
Propellant (แรงขับเคลื่อน)	Gas	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon
Working Pressure (แรงดันใช้งานปกติ)	Psi	125-195	125-195	125-195	125-195	125-195	125-195
Test Pressure (แรงดันขณะทดสอบ)	Psi	600	600	600	600	400	400
Discharging Time (ระยะเวลาฉีด)	Sec.	8	10	12	16	25-35	35-45
Shooting Range (ฉีดได้ไกล)	M.	2-4	2-4	2-5	2-5	6-10	8-10
Fire Rating (ความสามารถในการดับเพลิง)	TIS.	2B-C	5B-C	1A-10B-C	2A-10B-C	N/A	N/A