

Low Pressure Water Mist (Vapor) Fire Extinguisher

เครื่องดับเพลิงชนิดสเปรย์น้ำ เวเปอร์

ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว TGL-42-R1-13

ประสิทธิภาพสูงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง และสามารถป้องกันการลุกติดกลับของไฟ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NON-CFC) และสามารถยับยั้งการเกิดก๊าซพิษ
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น)
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (ผ่านการทดสอบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7)
- เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
- ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว TGL-42-R1-13




TGL-42-R1-13

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

สถานที่ที่ไม่ต้องการความสกปรก ฝุ่นฟุ้งกระจาย เช่น บริเวณทั่วไปภายในอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ข้อควรระวัง:

เหมาะสำหรับฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7



Green Product Information

- คือฉลากที่รับรอง และให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
- การรับรองเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง



SPECIFICATION

Model		VAP-TGL 10 Lbs	VAP-TGL 15 Lbs	VAP-TGL 20 Lbs
Special Agent (น้ำยาพิเศษ)		Vapor (SC-6)	Vapor (SC-6)	Vapor (SC-6)
Capacity (น้ำหนักเคมี)	Liters	4.6	6.7	9.1
Weight of Container (น้ำหนักถัง)	Kg.	2.9	3.5	4.5
Gross Weight Approx. (น้ำหนักรวม)	Kg.	7.5	10.2	13.6
Unit Height (ความสูง)	mm.	525	558	610
Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm.	138	153	174
Propellant (แรงขับเคลื่อน)	Gas	N2	N2	N2
Working Pressure (แรงดันใช้งานปกติ)	Psi	195	195	195
Test Pressure (แรงดันขณะทดสอบ)	Psi	600	600	600
Discharging Time (ระยะเวลาฉีด)	Sec.	20-25	30-35	40-45
Shooting Range (ฉีดได้ไกล)	M.	4-6	4-6	4-6
Fire Rating (ความสามารถในการดับเพลิง)	TIS.	6A-20B 6A-30B	6A-20B 10A-40B	6A-20B 10A-40B