



ZERO FIRE



TIS. 332-1994

มอก. ๓๓๒-๒๕๓๓

คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม



เครื่องดับเพลิง **ZERO FIRE** เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการดับไฟได้ฉับพลัน เพราะผ่านขั้นตอนการค้นคว้าออกแบบ และเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน จึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวถังแข็งแรงและปลอดภัยด้วยการเลือกสรรวัสดุ ดิบและเนื้อเหล็กเกรด A ผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งรุ่นส่วนประกอบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น จึงสามารถรับ แรงอัดได้มากถึง 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เคลือบอบและพ่นสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีที่ทันสมัย อายุการใช้งานยาวนานด้วยการเคลือบและอบสีเพื่อป้องกันสนิมตลอดตัวถัง จึงให้ความทนทานและเงางามอยู่เสมอ

บรรจุด้วยผงเคมีมาตรฐาน ให้ความมั่นใจกับการดับไฟในทุกกรณี ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม



SPECIFICATION

Description		2 LBS	5 LBS	10 LBS	10 LBS	15 LBS	15 LBS	15 LBS	20 LBS	20 LBS
Weight of chemical	Kg.	1	2.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	9.0	9.0
Weight of container	Kg.	0.9	1.4	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
Gross weight approx	Kg.	1.9	3.9	7.2	7.2	9.8	9.8	9.8	13.0	13.0
Overall height	Inch	13	15	20	20	21.5	21.5	21.5	23	23
Shell diameter	Inch	3	4.5	5.5	5.5	6	6	6	6.5	6.5
Working pressure	Psi	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Test Pressure	Psi	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Burst Pressure	Psi	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Temperature	°C	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2
Discharging time	Secs	9	12	14	14	20	20	20	24	24
Shooting range	M	2-4	4-6	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Propellant gas	M	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Type of chemical		A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
Fire rating		1A-2B	1A-2B	2A-2B	6A-10B	2A-2B	6A-10B	6A-30B	4A-5B	10A-20B
			2A-2B	4A-5B	6A-20B 10A-20B	4A-5B	6A-20B	6A-40B 10A-40B	6A-10B	10A-30B 10A-40B